[illegible]








Land Pattern: [REDACTED]



Part No	Inductance @ 100KHz/1V	Tolerance	Temperature Rise Current Max.	Current Max.	DC Resistance Typ.	DC Resistance Max.
bw{ 5 нср	млфл	к 5 { ! олмрмла	млфл	лфл	ннл	нсп
bw{ ! олмрмла	муфл	бнфл	млл	лфтн	омл	отн
bw{ ! олмртннл а	ннфл	бнфл	лфн	лфср	оул	прс
bw{ ! олмртоол а	оофл	бнфл	лфур	лфрф	прл	рпл
bw{ ! олмрппл а	птфл	бнфл	лфтр	лфрм	тул	фпл
bw{ ! олмрпмл а	млл	бнфл	лфсл	лфпм	мнлл	мппл
		бнфл	лфор	лфол	оплл	плул

Temperature Rise Current: The actual value of DC current when the temperature rise is $\Delta T=40^{\circ}\text{C}$

Typical Electrical Characteristics:



Soldering Reflow:


Packaging Information:

Tape Dimension :




Series	A0 (mm)	B0 (mm)	D (mm)	P0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	K0 (mm)	E (mm)	T (mm)
NRSA3015	3.4 ± 0.1	3.4 ± 0.1	1.5 ± 0.1	4.0 ± 0.1	4.0 ± 0.1	8.0 ± 0.3	1.7 ± 0.1	1.75 ± 0.1	0.23 ± 0.1

Peel force of top cover tape:



The peel force of top cover tape shall be between 0.1 to 0.98 N

Reel Dimension: [mm]



Packaging Quantity: