WWCI Series
SMD Wire Wound Ceramic Inductor
Size 0805

CHARACTERISTICS

- ² ƛ₪Ŝ ø2ʤzyŘŜŘ øƛűK KλƎK v l·yŘ KλƎK {wC
- a ƶ₪Ŝ ăűl·ōfŝ ŘʤzŜ űƶ ŎŜ₪l·Yˇƛŏ ŘŜăλƎYˇ
- {Yˇl·ft ăλÎŜ l·yŘ ăYˇl·ft úƶfŜ₪l·yŎŜ l·ØI·ƛtl·ōfŜ
- vʤzl·yƏűềʏ нлллLJŎă

APPLICATION

- I C l·LJLJfƛŎl·ə2yˇ

Dimensions: [mm]

Land Pattern: [mm]

Electrical Properties:

KOHER Electronic
4546 BATES DRIVE, YORBLINDA CA 92886 USA
714-325-4789 Contact@kohergroup.com

INDUCTANCE(nH)InD91 Tc 0.001 Tw(2948.2.C9r6 0 98005294FREQUENCY(MHz(I(29r6758.068FREQUENCY(MHz(I(39.0283 Tm(Typrequ797VS. Frequ797V3req2538V3r9

Typical Electrical Characteristics:

Inductance VS. Frequency Characteristics: